Fini pour bois tout-en-un intempérisé transparent BEHR PREMIUM[MD]

- Pour terrasses, clôtures et parements
- 100 % acrylique avancé pénétrant
- Protection UV rehaussée
- Fini résistant à la moisissure
- Nettoyage facile à l'eau

Naturel No. 500
Ton naturel de cèdre No. 501
Séquoia No. 502

Préparation
Avant l'application

Fini pour bois
2 minces couches requises

Taux d'application :
1ère couche :
de 300 pi. ca. à 350 pi. ca.
2e couche :
de 600 pi. ca. à 700 pi. ca.

Nettoyage
Eau et savon

ATTENTION : Les surfaces peuvent devenir glissantes lorsqu'elles sont mouillées.

OÙ L'UTILISER

« Pour substrats de bois seulement » Recommandé pour les surfaces de bois extérieures non scellées, nouvelles ou légèrement usées (exposition aux éléments de 0 à 5 ans) et adéquatement préparées, p. ex. terrasses, balustrades, bardeaux, parements, toitures, clôtures et mobilier de jardin en bois.

PRÉPARATION †

(Les étapes et produits suivants sont nécessaires.) Utiliser un produit comme le décapant de teintures dt finis pour bois BEHR PREMIUM[MD] No. 64 au latex, à base d'huile et 100 % acrylique sur le bois neuf ou vieilli. Le nettoyant pour le bois tout-en-un BEHR PREMIUM[MD] No.63 DOIT être utilisé après le produit No. 64 pour nettoyer, éclaircir et neutraliser le bois. Lorsque le No. 64 n'est pas nécessaire, utiliser un produit comme le No. 63 pour nettoyer et éclaircir la surface du bois et éliminer les taches extérieures légères et moyennes causées par la moisissure, les algues et les champignons. Pour le bois neuf, utiliser un produit comme le No. 63 pour éliminer le glacis d'usinage et ouvrir les pores du bois. Rincer abondamment et laisser sécher avant de recouvrir. Poncer légèrement pour enlever les fibres et les débris de bois restants.

APPLICATION

(Pour obtenir de meilleurs résultats, un tampon applicateur est recommandé pour les grandes surfaces.) Doit être appliqué entre 4,5 °C et 32 °C (40 °F et 90 °F). Ne pas utiliser ce produit si des précipitations sont prévues dans les 24 prochaines heures. La surface de bois doit être complètement sèche avant l'application. Mélanger les contenants du même produit pour assurer l'uniformité de couleur. NE PAS DILUER CE PRODUIT. Mélanger le produit de temps à autre durant l'application. Faire un test de pénétration et de couleur à un endroit dissimulé avant d'entreprendre la tâche. Utiliser un pinceau en nylon/polyester pour les endroits nécessitant plus de précision. L'utilisation des rouleaux devrait se limiter aux surfaces rugueuses seulement. Utiliser un manchon de tissu duveteux de 3/8 po ou plus, au besoin. Utiliser un pulvérisateur à pompe de qualité avec une buse variable ou un pulvérisateur sans air comprimé avec une buse de 0,015 po à 0,019 po. Travailler par petites sections en saturant légèrement la surface et repasser immédiatement au pinceau ou avec un tampon applicateur pour éliminer les flaques, enlever l'excès et répartir uniformément le fini. Maintenir un bord humide lors de l'application. Appliquer le produit d'une extrémité à l'autre ou sur tout le long des planches pour éviter les marques de chevauchement. Une application excessive mènera à une surface qui finira par s'écailler et craquer. **Éviter l'application excessive de fini. Deux minces couches requises.** Pour une performance optimale, appliquer sur les six côtés du bois.

TEMPS DE SÉCHAGE

Prêt à recouvrir : de 1 à 2 heures. Attendre 72 heures pour un durcissement total.

ÉLIMINATION

Pour l'élimination des contenants vides et du produit inutilisé, communiquez avec votre service local de collecte des ordures ménagères.

† ATTENTION! Si vous grattez, poncez ou éliminez la vieille peinture, une poussière de plomb risque de se dégager. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES, COMME DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, SURTOUT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER L'EXPOSITION. Portez un respirateur approuvé par le NIOSH pour contrôler l'exposition au plomb. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer, renseignez-vous sur les façons de vous protéger, vous et votre famille, en communiquant avec le National Lead Information Hotline (Centre national d'information sur le plomb) au 1-800-424-LEAD ou en visitant www.epa.gov/lead.

ATTENTION! Le ponçage ou le grattage du bois de charpente traité sous pression peuvent s'avérer dangereux. Portez une protection appropriée.

Un produit de qualité qui contient un agent antimoisissure aidera à procurer un fini résistant à la moisissure, à condition que toute la moisissure soit enlevée avant l'application.
Bien que ce produit contienne un fongicide, il ne préviendra pas la croissance de moisissure.

GARANTIE LIMITÉE
Behr Process Corporation garantit la performance de ce produit pour une durée de 6 ans pour les surfaces verticales et pour une durée de 4 ans pour les surfaces horizontales à partir de la date d'achat, à condition qu'il soit appliqué sur une surface adéquatement préparée selon le mode d'emploi sur l'étiquette. La couleur peut pâlir et le bois naturel peut devenir légèrement grisâtre durant cette période, plus particulièrement aux endroits soumis à une circulation importante ou à des extrêmes de température. Si vous n'êtes pas satisfait de ce produit, Behr Process Corporation, à sa discrétion et sur présentation d'une preuve d'achat, vous fournira une quantité équivalente de nouveau produit ou vous remboursera le prix d'achat de ce produit. **Cette garantie est faite au résident original qui a acheté le produit et n'est pas transférable. Cette garantie exclut (1) la main-d'oeoeoeuvre et les coûts de la maind'oeoeoeuvre pour l'application ou l'élimination de tout produit et (2) les dommages indirects ou consécutifs, qu'ils soient causés par un manquement à une garantie expresse ou implicite, une conduite négligente, une responsabilité inconditionnelle ou toute autre doctrine.** Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs; par conséquent, les limitations ou les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère certains droits légaux et peut également vous conférer d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Pour consulter un professionnel en recouvrement certifié BEHR, composez le 1-800-854-0133, poste 2 (É.-U. seulement).

ATTENTION! Ce produit contient des substances chimiques que l'État de la Californie reconnaît comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres dangers relatifs à la reproduction.

IRRITANT! NOCIF SI INGÉRÉ. CONTIENT DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL PEUT IRRITER LES YEUX, LE NEZ ET LA GORGE. ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX ET LA PEAU ET ÉVITER DE RESPIRER LES VAPEURS ET LE BROUILLARD DE PULVÉRISATION. PORTER DES VÊTEMENTS DE PROTECTION ET UNE PROTECTION POUR LES YEUX. UTILISER UNIQUEMENT DANS UN ENDROIT SUFFISAMMENT AÉRÉ. Pour éviter de respirer les vapeurs et le brouillard de pulvérisation, ouvrir les fenêtres et les portes ou utiliser d'autres moyens d'assurer un apport d'air frais pendant l'application et le séchage. En cas de larmoiement, de maux de tête ou d'étourdissement, augmenter l'apport en air frais. Utilisé correctement, un appareil respiratoire homologué par la NIOSH contre la vapeur organique avec filtre à particules de série P peut offrir une protection supplémentaire. Consulter un expert avant de l'utiliser. Un masque antipoussières ne protège pas contre les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Bien se laver après avoir manipulé le produit. Refermer le contenant après chaque utilisation. **PREMIERS SOINS :** En cas de problèmes de respiration, quitter l'endroit pour aller à l'air frais. Si les problèmes respiratoires persistent, obtenir une assistance médicale immédiatement. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 à 20 minutes et obtenir une assistance médicale; en cas de contact avec la peau, laver à fond avec du savon et de l'eau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

ATTENTION : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS – NE PAS INGÉRER.

BEHR
Une société Masco

©2013 Behr Process Corporation
Santa Ana, CA 92704 U.S.A. • behr.com
V.O.C. (C.O.V.) <275 g/L • REV. 3/13